

DOTACIÓN AVANZADA

Bota Nexus TX Seguridad Tridensidad - **01700605**

TALLAS: 34-45

COLOR: Negro

CONSTRUCCION: Inyectada

- **Cuello** anatómico, alto para mayor comodidad.

- Altura de **Caña** 6 pulgadas.

Contra fuerte en tela no tejida, polyester y resinas acrílicas.

Plantilla en material **PU**

- **Lengüeta** forrada y acolchada.

- **Sistema de ajuste** en cordones.

- **Ojaletes** plásticos y no conductores de electricidad.

- **Capellada** en lona textil.

- **Puntera** en policarbonato.



Suela PU PU - TRIDENSIDAD

resistente a **hidrocarburos**, **dieléctrica** con alta resistencia a la abrasión y flexible con recubrimiento en la puntera para **menor desgaste**.



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



DIELECTRICO



PUNTERA DE
SEGURIDAD

TRIDENSIDAD

Estabilidad ←
Confort ←
Duración ←



INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión de Suela	ISO 4649:2013 Método A
Flexión de Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 Numeral 8.6
Adherencia Total en Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 Numeral 5.2
Resistencia Dieléctrica	ASTM F 2412 de 2024 Numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018 5.6.3
Resistencia Mecánica - Puntera	UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3 COMPRESIÓN Num.5.4
1. Patín o Huella	Dureza ASTM D2240 60 +- 5 Shore A
2. Entre Suela	ASTM D2240 48 +- 5 Shore A
Resistencia Anti-Penetración	N/A
Peso máximo ± 10g	34 - 35: #g 36- 40: #g 41- 46: #g
Permeabilidad al vapor del agua (Cuero)	N/A
Absorción de vapor al agua (Cuero)	N/A

Limpeza del calzado:

Para prolongar la vida útil de sus botas de seguridad y conservar sus propiedades, siga estas recomendaciones:

- Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas naturales, tela de algodón y/o spray impermeabilizante específico para lona.
- Evitar el contacto con objetos cortopunzantes.
- Evitar la exposición prolongada a la humedad excesiva o al contacto directo con el agua.

Garantía: Nuestro calzado cuenta con una garantía de seis (6) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

KONDOR®

www.calzadokondor.com.co