

## MODELO

### Eslinga en Y con Reata Regulable

Poliéster

Ref: **167052**



## DESCRIPCIÓN

La Eslinga con Reata Regulable en Y, un mosquetón pequeño y dos mosquetones grandes 2 1/4, tiene por objetivo restringir o limitar el movimiento del usuario en la eventualidad de una caída libre, es recomendable utilizarla con un sistema disipador de energía o amortiguador de impacto.

## ESTÁNDARES Y REGULACIONES

La Eslinga está diseñada bajo los estándares de las normas: ISO/IEC 17067:2013 y certificadas con ANSI Z359.3-2017 ANSI Z359.12 - 2019



COMPOSICIÓN

Poliéster

## APLICACIONES

- Detención de caídas
- Restricción de movimiento
- Trabajos en alturas sectores:
  - Minería
  - Industrias
  - Instalaciones
  - Construcción
  - Servicios de Redes
  - Servicios de Pinturas
  - Limpieza de Exteriores
  - Trabajos especializados

## CARACTERÍSTICAS

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Mosquetones</b> | Doble seguro resistencia 25Kn                                   |
| <b>Eslingas</b>    | Reata de 30 mm de ancho<br>100% poliéster                       |
| <b>Costuras</b>    | Reforzadas y computarizadas<br>con mayor precisión en puntadas. |
| <b>Hilos</b>       | Poliéster                                                       |
| <b>Largo</b>       | 1.80mts                                                         |
| <b>Resistencia</b> | 5000 lbs                                                        |

VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531737 605-3394728 - 320 7349971

[alfonsoeme@alfonsoeme.com](mailto:alfonsoeme@alfonsoeme.com)



# INFORMACIÓN TÉCNICA



Protección en Alturas

## MODELO

### *Eslinga en Y con Reata Regulable*

Poliéster

Ref: **167052**

## PRECAUCIONES DE USO

- Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:
- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.
- La vida útil de este producto está dada por el uso, el cuidado, el mantenimiento y el almacenamiento adecuado.
- No debe alterar el equipo
- El usuario debe estar capacitado y entrenado para el uso de este equipo, por lo que debe cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos por la Resolución 4272 de 2021 y el Gobierno Nacional de Colombia.

## COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

- Eslinga de posicionamiento Ref. 167001 y 167184
- Eslinga en Y Ref. 167052 y 167245
- Anclajes Ref. 167009, 167102, 167104 y 167101
- Retráctil Ref. 163070 y 163085
- Línea de vida vertical 11, 13 y 16mm
- Línea de vida horizontal Ref. 167117
- Silla de suspensión Ref. 167355

## RESPONSABILIDAD

- El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.