Semask®

Protección
Respiratoria
- Ficha Técnica -

RESPIRADOR descartable blanco plegable FFP2 NR sin válvula

CE 2834

Lea las Instrucciones

< 50 %
Humedad relativa máxima de las condiciones de almacenamiento.

-5°C +50°C
Rango de temperatura en condiciones de almacenamiento

MM/AAAA
Fin de vida útil

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	FFP2 NR Plegable sin válvula
Referencias:	9330
Tipo:	Descartable
Clasificación filtro:	FFP2 NR
Eficiencia de filtración:	≥94% (FFP2 NR)
Medidas:	150 X 110 X 55 mm (±3.5mm)
Colores:	Blanco
Certificaciones:	CE 2834, EN 149:2001+A1:2009
Unidad de empaque:	50 piezas

DESCRIPCIÓN

Mascarilla de protección respiratoria clase FFP2 NR / KN95, con una eficiencia de filtración ≥94%, ideal para proteger contra partículas en el aire.
Cumple con la normativa EN 149:2001+A1:2009.
Fabricado con múltiples capas de polipropileno y poliéster, incluye un clip nasal y lazos de sujeción para un ajuste cómodo.
Para entornos de riesgo moderado.

CARACTERÍSTICAS

- Capa exterior: 100% polipropileno hilado (50 g/m²)
- Capa de filtración: Tejido Meltblown FFP2 (25 g/m² x2)
- Capa interior: 100% poliéster (45 g/m²)
- Capa adicional: Polipropileno SS spunbond (30 g/m²)
- Puente nasal de aluminio, recubierto en polipropileno
- Dimensiones del respirador:150*110*50 mm (± 3.5 mm)
- APF (Factor de protección asignado): 10

MARCADO

Logo → Semask
Referencia del producto → 9330
Clase → FFP2 NR
Información del NB → CE 2834
Norma → EN 149:2001+A1:2009

APLICACIONES

- Agroquímicos
- Alimentos y bebidas
- Construcción
- Limpieza
- Minería
- Industria en general

CUIDADO TÉCNICO

• No se recomienda su uso en atmósferas con deficiencia de oxígeno, como espacios confinados sin ventilación adecuada. Además, no está diseñada para proteger contra todos los contaminantes presentes en el ambiente, por lo que se debe seleccionar el tipo de filtro adecuado para los riesgos específicos presentes en el lugar de trabajo.

Se debe seguir siempre las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales de seguridad y salud ocupacional para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

MODO DE USO

● **Colocación:** Sostén el respirador en una mano, asegurándote de que el clip nasal esté en la parte superior. Coloca el respirador sobre tu nariz y boca, asegurándote de cubrir completamente ambas áreas.
● **Ajuste de la Banda:** Estira las bandas elásticas y colócalas detrás de la cabeza. Asegurar que no estén torcidas para un mejor ajuste y comodidad.
● **Sellado:** Moldea el clip nasal presionándolo suavemente contra la nariz.
● **Realiza una prueba de ajuste:** inhala profundamente y asegúrate de que no haya fugas de aire en los bordes. Si sientes aire, reajusta el clip nasal y las bandas.
● **Uso Seguro:** Evita tocar la superficie externa del respirador mientras lo usas.
Si el respirador se humedece, ensucia o daña, reemplázalo inmediatamente.

MANTENIMIENTO

El respirador Modelo 9003CV es un dispositivo desechable y no requiere mantenimiento. Este tipo de respirador está diseñado para un solo uso y no debe ser lavado ni reutilizado, ya que perdería su eficacia de filtración y ajuste seguro.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita ***www.boyuansafety.com.***

ADVERTENCIAS

Este respirador no provee oxígeno. Debe ser utilizado en áreas con una ventilación adecuada, evitando espacios con insuficiencia de oxígeno y atmósferas explosivas. No debe ser utilizado en entornos donde la concentración de contaminantes represente un peligro inmediato para la vida o la salud.

PROTECCIÓN Y DESEMPEÑO

Compatibilidad con otros EPP´s:	Compatible con cascos de seguridad, protectores auditivos y lentes.
Protección contra agentes:	Si, Bloqueo del 99.9% de los rayos UV
Ajuste anatómico:	Tamaño universal
Válcula de exhalación:	Si, reducción de calor, menor humedad

MATERIALES

Capa exterior:	50 g/m² 100% polipropileno hilado
Capa de filtración:	25% g/m² x 2 Tejido meltblown 100%FFP2 de alta filtración y baja resistencia.
Capa interior:	45 g/m² 100% poliéster
	30g/m² 100% SS PP spunbond
Válvula	Material PP + silicona
Clip nasal:	90mm x 5mm grosor 06mm envuelto en hierro con PP
Lazo para orejas:	Elástico de 170mm ± 10mm

EMPAQUE

Empaque	Contiene x 20 cajas x 30 piezas
Caja interna	133 * 125 * 285 mm
Caja maestra	645 * 28 * 585 mm
Peso Neto	8 kgs
Peso Bruto	10 kgs