



SERIES: 34 a 45

CORTE EXTERNO: Totalmente elaborado en micro piel **GRIS** con recubrimiento en PU
7 pulgadas.

ALTURA: Hexagonales en plástico. No conductores de electricidad

OJALETES: Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos. Norma ASTM F2412-11 (Antigua norma ANSI Z 41-4).

SUELA: En material textil.

FORRO: Ergonómica, en poliuretano

PLANTILLA: Puntera plástica SAE 1050, con especificaciones europeas según norma en 15628-S Y NTC2257.
Resistencia al impacto 200+/-4J. Resistencia a la compresión 15 +/-0.1 KN

PUNTERA: Acolchado, anti rozadura

CUELLO: Bicolor, fabricados en poliéster-algodón

CORDONES: Sintética, acolchada

LENGÜETA: 6 meses, en condiciones de uso normal.

GARANTIA: (D.E) 18KV AC a 60 Hz durante 60 segundos – corriente de fuga max. 5 mA después de 60 segundos. Norma ASTM F – 2412. Nota: Las botas dieléctricas llevan ojalete plástico.

DIELECTRICA: **ABRASION DE SUELA**

NORMA: **UNE-EN ISO 20344/ISO 4649**

REQUISITO: Resistencia a la abrasión método B con pérdida relativa de volumen (mm³) 35.8

RESISTENCIA MECANICA DE PUNTERA

NORMA: **EN 12568**

REQUISITO: Altura residual mínima de 20mm. Luego de impacto 200j y compresión de 15KN

VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531737 605-3394728 - 320 7349971

alfonsoeme@alfonsoeme.com