BOTA PETROLERA EXTREMA SEGURIDAD





SECTORES

Metalmecánica, soldadura, minería, hidrocarburos, mantenimiento industrial pesado, fabricación de estructuras metálicas, industria metalúrgica.

TALLAS: 35 A 46

CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al corte, suela PU bidensidad. Entre suela baja densidad y patin de alta densidad.

ELABORADA EN: Cuero semi graso en la capellada de alta resistencia, calibre 1,9 - 2,1mm. Color café.

FORRO INTERNO: Tejido transpirable de poliéster.

CAÑA: Altura de 16 pulgadas; disponible en versión tubular sin cierre o con cierre lateral.

CONTRAFUERTE: Termoplástico y termoformable a la forma del talón de 1,5mm.

COLLAR: Elaborado con láminas de PVC, grabado diamante y acolchado con espuma de poliuretano densidad 75.

PUNTERA: De seguridad, en composite, no metálica.

SOBREPLANTILLA: Removible e intercambiable, opción en EVA o anatómicamente diseñada en PU de celda abierta.

RECOMENDACIONES

- Limpiar con paño húmedo o cepillo de cerdas suaves.
- No lavar, no sumergir en agua ni usar solventes, ácidos o sustancias corrosivas.
- Si el calzado se moja, secar a temperatura ambiente, sin exposición directa al sol o fuentes de calor.
- Evitar humedad permanente.

NORMAS TÉCNICAS

RESISTENCIA DIELÉCTRICA:	ASTM F2412:2018 / ASTM F2413 - Máximo 1,0 mA de corriente de fuga, después de 1 minuto a 18 kV
RESISTENCIA PUNTERA:	NTC - ISO 20345:2022 - 200 J de impacto y 15 kN de compresión.
FLEXIÓN DE SUELA:	NTC 632:2017 - Incremento máximo de 4 mm en 30.000 ciclos.
ABRASIÓN DE LA SUELA:	NTC 4811:2000 - Máximo 250 mm^3 según NTC ISO 20345