



SEGURIDAD
EN CADA PASO



TRABAJO SEGURO
RESULTADOS GRANDES

FICHA TÉCNICA BOTA TIPO SOLDADOR



REFERENCIA
Bota Soldador



COLOR
Color 1  



TALLAS
36 A 45



MATERIA
Cuero mocasín mate curtido al cromo, Espesor 1.8 A 2.0 Mm, Resistente al desgarre de 120n, Deterioro a la abrasión, resistente a fluidos y la humedad.



PUNTERA
Dieléctrica Liviana (Composite) resistente al impacto.
Norma En 12568 e
Iso 20344/2007 (200 Julios).



*Protección
que te acompaña
siempre*



SUELA

Poliuretano bidensidad de inyección directa al corte, que garantiza absorción al impacto, resistencia a hidrocarburos con capacidad dieléctrica, Prueba de tensión Aplicada (Kv – 18.02) Corriente de Fuga 0.29 – Tiempo 60.



GARANTÍA

6 meses, condiciones normales.



PLANTILLA

Plantilla en prodeeva suaves y cómodas.



HILO

Hilo 100% Nylon con resistencia de 9400Gr 470 por 3=1440D, con multifilamentos continuos, resistente a la humedad y con la elasticidad moderada.



DESCRIPCIÓN

Altura Cuello: 10 pulgadas



FORRO INTERNO

Capellada en Plantex de 200g, y traseros en piquet bondeado para más confort.



CONTRAFUERTE

El interior en fibra termo adherente Calibre 1.5.



FUELLE

Material Sintético Cal 1.5.



NORMAS

UNE EN ISO 22568-2
ASTM F2413:13 2018
ASTM F2412-18a



RESISTENCIA



DIELÉCTRICA



MÁXIMA
PROTECCIÓN



ALTO
DESEMPEÑO

CALIDAD QUE PROTEGE TU FUTURO