



Bota de Seguridad SCUTECT

MODELO: "BOTA DEPORTIVA ONIX
SL266"



PLANTILLA
ANTIPERFORANTE



AISLANTE ELECTRICA



PUNTERA DE
COMPOSITE



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ABSORCION
DE ENERGIA




MATERIAL REFLECTIVO



100%
METAL
FREE
SIN PARTES METALICAS



Aplicaciones Industriales:



MARCA: SCUTECT

TIPO DE CONSTRUCCION:

Cementado

1. CAPELLADA: Textil resistente a la abrasión e hidrófugo, flexible, con aplicación en TPU en todo el contorno de la capellada, para dar mayor resistencia al desgaste por contactos con superficies abrasivas y bordes pronunciados, libre de costuras en el 90% de su superficie para evitar penetración de polvo y líquidos.

2 FORRO DE LA CAPELLADA: Mesh 3D resistente al desgaste por abrasión, y de alta transpirabilidad.

3 CONTRA FUERTE: En material termoplástico con base en un soporte no tejido, impregnado por resinas con recubrimiento de adhesivo *hot melt* en las dos caras. Espesor mínimo de 1,5 mm.

4 LENGUETA: Elaborada en textil hidrófugo con espuma de 10 milímetros de espesor, tipo fuelle

5 CUELLO: Elaborado en textil hidrófugo, forrado con espuma de 17 milímetros de espesor.

6 PASA CORDONES : Redondos e invisibles con 2 ganchos biertos plásticos e inferiores embutidos y cocidos (2 en cada lado).

7 CORDONES: En poliéster bicolor con puntas resinadas.

8 PUNTERA : Composite norma EN 12568. /2010

9 PLANTILLA DE MONTAJE: Material no tejido flexible resistente a la flexión con excelente transpirabilidad.

10 PLANTILLA DE MONTAJE: Plantilla antiperforante no metálica norma EN ISO 22568: -4 :2021

11 SUELA: Con tecnología super light, combinación en la entre suela de Eva mas patín de caucho que brinda una excelente resistencia al deslizamiento y a la abrasión. Inserto en TPU que brinda una mejor estabilidad al talón, previniendo torceduras de tobillo.

12 SOBRE PLANTILLA: Termo conformada transpirable anatómica con amortiguación en los puntos de apoyo.

13 AISLAMIENTO ELECTRICO: Conforme a la norma **ISO 20345** (Rigidez dieléctrica 18 Kv, corriente de fuga < a 1 mA durante 60 segundos continuos).

14 TALLAS : 35 a 46 marcadas en la suela y empaque

15 PESO: Un par la talla 40, 860 gr.