

6"
ALTURA

Tallas
36 al 45
6mm por talla



ANTIDESLIZANTE ...

PROCESO

Vulcanización directa al corte, la adherencia entre la suela de caucho y el corte es proporcionado por una vira de caucho cosida a él.

CUERO:

Bovino nobuck, curtido al cromo. Calibre 1.8 a 2.0 mm.

PUNTERA:

Material no tejido con excelente comportamiento a la humedad

CONTRAFUERTE:

Aglomerado de fibra natural.

FORRO:

Textil no tejido en poliéster.

OJALETES:

Acero con acabado galvánico resistente a la corrosión.

LENGÜETA:

Normal en cuero.

CUELLO:

Material abullonado de alta calidad.

CORDONES:

Poliéster trenzado con puntas de acetato.

COLORES:

ORO
059

SIENA
057

CHOCOLATE
058





ORO 059

PLANTILLA:

Caucho expandido (Micro Eva) para garantizar mayor comodidad.

HUELLA:

Aventura con excelentes características antideslizantes en diferentes ambientes de trabajo. No retiene material en su grabado.

SUELA:

Caucho de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos.

PESO:

1 Kg aproximadamente por par para la talla 40.

EMPAQUE:

Caja Individual por par – Embalaje por 21 pares.



Normatividad Técnica

Flexión Suela
UNE - EN ISO / 20345
Incremento Max. 4 mm
en 30.000 ciclos.

Dureza Suela
NTC 467.
Dureza Shore A° 60 ± 5.

Abrasión Suela
DIN 53516 - NTC ISO 20345.
Perdida de volumen
relativo ≤ 250 mm³.

VIDA UTIL:

6 meses a partir de a fecha de Fabricación en almacenamiento o en condiciones normales de uso de acuerdo al ambiente de trabajo para el cual fue diseñado.

RECOMENDACIONES:

- Retirar suciedad con un cepillo de cerdas suaves.
- Impermeabilice la piel con cremas que le ayuden a protegerse.
- No golpear premeditadamente con objetos solidos o filosos.
- No someter a temperaturas o condiciones de humedad críticas.
- No lavar con agua y jabón.
- No secar al sol.

