Alfonsoeme

Siempre Listos

BOTA TORONDOR

SEG PLÁSTICA DIELÉCTRICA, SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD-RH. NEGRA.

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA:	1107
PROCESO DE FABRICACION:	Inyectado bi-densidad
COLOR:	Negro
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	7 Pulgadas.
CUERO:	Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES:	Hexagonales en plástico.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412-11 (antigua norma ANSI Z 41-4), ANTIDESLIZANTE.
FORRO:	En material textil
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	Puntera Plástica SAE 1050, con especificaciones europeas según norma EN 12568-S y NTC 2257. Resistencia al impacto 200 +/-4J. Resistencia a la compresión 15 +/-0.1 KN
CUELLO:	En espuma de alta densidad, forrado en material sintético de alta resistencia.
CORDONES:	En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA:	Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA:	6 meses, en condiciones de uso normal.

ALFONSOEME S.A.

VIA 40 No. 77-77 • Tels: 3531741 - 37 - 32 - 34 - 3533333 • B/QUILLA.

alfonsoeme@hotmail.com • www.alfonsoeme.com

Alfonsoeme
Siempre Listos

BOTA TORONDOR

SEG PLÁSTICA DIELÉCTRICA, SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD-RH. CAFÉ.

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA:	1107
PROCESO DE FABRICACION:	Inyectado bi-densidad
COLOR:	Café
TALLAS:	35 al 45
ALTURA:	7 Pulgadas.
CUERO:	Vacuno curtido al cromo, calibre 18 +/- 20 mm.
OJALETES:	Hexagonales en plástico.
SUELA:	Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos; Además permite una corriente inferior a 3 mA, cuando se aplica una corriente de 18 Kv, durante un minuto. Norma ASTM F2412-11 (antigua norma ANSI Z 41-4), ANTIDESLIZANTE.
FORRO:	En material textil
PLANTILLA:	Sobre plantilla de caucho expandido (microeva), anatómica para garantizar más comodidad, forrada en material textil.
PUNTERA:	Puntera Plástica SAE 1050, con especificaciones europeas según norma EN 12568-S y NTC 2257. Resistencia al impacto 200 +/-4J. Resistencia a la compresión 15 +/-0.1 KN
CUELLO:	En espuma de alta densidad, forrado en material sintético de alta resistencia.
CORDONES:	En algodón trenzado encerado o no, según el modelo y material del calzado.
LENGÜETA:	Abullonada, en material sintético y forrada en material textil.
GARANTIA:	6 meses, en condiciones de uso normal.

ALFONSOEME S.A.
VIA 40 No. 77-77 • Tels: 3531741 - 37 - 32 - 34 - 3533333 • B/QUILLA.
alfonsoeme@hotmail.com • www.alfonsoeme.com