

KONDOR®

DOTACIÓN AVANZADA

BOTA BETA SEGURIDAD TRIDENSIDAD

CAFÉ

REF: 935309



TRIDENSIDAD

Estabilidad
Confort
Duración



KD®

www.calzadokondor.com.co

CARACTERISTICAS

Color: Cafe

Tallas: 35-45

Construcción: Inyectada

Puntera: Policarbonato, NO METALICA

Capellada: Bota en cuero encerado

Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm

Sistema De Ajuste: Moccasin tabular con resorte

Contrafuerte: Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas

Cuello: Anatómico, alto para mayor comodidad

Suela: Poliuretano poliuretano BICOLOR. **TRIDENSIDAD.**

Resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta Resistencia a la abrasión y flexible.

Recubrimiento en la puntera para menor desgaste

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión De Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3

Flexión De Suela: UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4

Adherencia Total En Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.3.1.2

Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm 5.6

Resistencia Mecánica De La Puntera: UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3
COMPRESIÓN Num.5.4

1. Patín o Huella: Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A
2. Entre Suela: ASTM D2240 48 +- 5 shore A

Recomendaciones:

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo. Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad. No lavar ni secar al sol.

O bservaciones:

Tiene una garantía de seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado. La Talla 46 es especial y viene con suela PU-CAUCHO. Tiene un incremento del 5% en su precio



SC749-1



KONDOR®

DOTACIÓN AVANZADA

BOTA BETA SEGURIDAD TRIDENSIDAD

L ADRILLO

REF: 935609



TRIDENSIDAD

Estabilidad
de Confort
Duración



KD®

www.calzadokondor.com.co

CARACTERÍSTICAS

Color: Café encerado ladrillo

Tallas: 35-45

Construcción: Inyectada

Puntera: Policarbonato, NO METALICA

Capellada: Bota en cuero encerado

Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm

Sistema De Ajuste: Moccasin tabular con resorte

Contrafuerte: Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas

Cuello: Anatómico, alto para mayor comodidad

Suela: Poliuretano poliuretano BICOLOR. **TRIDENSIDAD.**

Resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta Resistencia a la abrasión y flexible.

Recubrimiento en la puntera para menor desgaste

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión De Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3

Flexión De Suela: UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4

Adherencia Total En Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.3.1.2

Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm 5.6

Resistencia Mecánica De La Puntera: UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3
COMPRESIÓN Num.5.4

1. Patín o Huella: Dureza ASTM D2240 60 +/- 5 shore A
2. Entre Suela: ASTM D2240 48 +/- 5 shore A

Recomendaciones:

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo. Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad. No lavar ni secar al sol.

Observaciones:

Tiene una garantía de seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado. La Talla 46 es especial y viene con suela PU-CAUCHO. Tiene un incremento del 5% en su precio



SC749-1

