



Yale



Alfonsoeme
Siempre Listos




Candado Gancho Largo Nylon

Información técnica: En los protocolos de seguridad, los sistemas de bloqueo y etiquetado son esenciales para establecer un programa efectivo de Control de Energía Peligrosa. Las labores habituales en la industria, como el mantenimiento, la reparación y la supervisión de maquinaria e instalaciones, requieren de estos sistemas para garantizar la seguridad. Consulte OSHA 29CFR 1910.147 en donde se identifican y establecen los requisitos mínimos para el aseguramiento de protección y desconexión de máquinas y energías peligrosas.

Usos: Bloqueo para la intervención de equipos eléctricos, mecánicos, hidráulicos entre otros tipos de energía.

Garantía: 1 año por defectos de fabricación, no se asumirá responsabilidad por lesiones o daños, ya sean directos o indirectos, que resulten de la incorrecta asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia o uso inapropiado del producto.

Dimensiones



Medidas en mm

A	B	C	D	E
38	45	38	20	6

Elementos Complementarios de Uso



Trusted every day

Especificaciones

Material	Cuerpo y Gancho en Nylon plástico Poliamida.
Acabado / Color	 Rojo Amarillo Verde Naranja Morado Negro Blanco Azul
Aplicación	 Energía eléctrica Energía hidráulica Energía neumática
Características Técnicas	Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a + 177°C, golpes y rayos UV. La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado.

SKU	Descripción
0001162	CAD BLOQ NYL ROJO 38MM B
0001161	CAD BLOQ NYL AZUL 38MM B
0001168	CAD BLOQ NYL AMRL 38MM B
0001167	CAD BLOQ NYL VERD 38MM B
0009708	CAD BLOQ NYL NARANJA 38MM B
0009709	CAD BLOQ NYL NEGRO 38MM B
0016018	CAD BLOQUEO NYLON BLANCO 38MM
0016017	CAD BLOQUEO NYLON MORADO 38MM

Mantenimiento y Almacenamiento

Almacene el producto en un área seca, distante de condiciones climáticas adversas, altas temperaturas o sustancias que puedan ocasionar daños y perjudicar los dispositivos de bloqueo y etiquetado.

Si desea realizar limpieza haga uso de un trapo húmedo libre de desengrasantes, solventes o sustancias que puedan afectar el material del producto.

Instrucciones de uso

Cada equipo de bloqueo debe está equipado con un candado de bloqueo y la tarjeta de identificación del responsable del mantenimiento correspondiente.

1. Reconozca el elemento que requiere bloquear.
2. Verifique que se encuentra des energizado
3. Con ayuda de la llave abra el candado.
4. Ubique el grillete del candado en el electto correspondiente, luego con ayuda de la llave efectué el cierre del producto.
5. Identifique con las tarjetas.

