



Yale



Alfonsoeme
Siempre Listos



Trusted every day


Candado Gancho Largo Nylon

Información técnica: En los protocolos de seguridad, los sistemas de bloqueo y etiquetado son esenciales para establecer un programa efectivo de Control de Energía Peligrosa. Las labores habituales en la industria, como el mantenimiento, la reparación y la supervisión de maquinaria e instalaciones, requieren de estos sistemas para garantizar la seguridad. Consulte OSHA 29CFR 1910.147 en donde se identifican y establecen los requisitos mínimos para el aseguramiento de protección y desconexión de máquinas y energías peligrosas.

Usos: Bloqueo para la intervención de equipos eléctricos, mecánicos, hidráulicos entre otros tipos de energía.

Garantía: 1 año por defectos de fabricación, no se asumirá responsabilidad por lesiones o daños, ya sean directos o indirectos, que resulten de la incorrecta asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia o uso inapropiado del producto.

Dimensiones



Medidas en mm

A	B	C	D	E
38	45	76	20	6

Elementos Complementarios de Uso



Especificaciones

Material	Cuerpo y Gancho en Nylon plástico Poliamida.
Acabado / Color	 Rojo  Amarillo  Verde  Azul
Aplicación	 Energía eléctrica  Energía hidráulica  Energía neumática
Características Técnicas	Resistente a químicos, temperaturas extremas de -57°C a + 177°C, golpes y rayos UV. La función de retención de llave garantiza que el candado quede asegurado.

SKU	Descripción
0001166	CAD BLOQ NYL LRG ROJ 76MM B
0001173	CAD BLOQ NYL LRG AZUL 76MM B
0001176	CAD BLOQ NYL LRG AMRL 76MM B
0001160	CAD BLOQ NYL LRG VRD 76MM B

Instrucciones de uso

Cada equipo de bloqueo debe estar equipado con un candado de bloqueo y la tarjeta de identificación del responsable del mantenimiento correspondiente.

1. Reconozca el elemento que requiere bloquear.
2. Verifique que se encuentra desenergizado
3. Con ayuda de la llave abra el candado.
4. Ubique el grillete del candado en el electo correspondiente, luego con ayuda de la llave efectúe el cierre del producto.
5. Identifique con las tarjetas.

Mantenimiento y Almacenamiento

Almacene el producto en un área seca, distante de condiciones climáticas adversas, altas temperaturas o sustancias que puedan ocasionar daños y perjudicar los dispositivos de bloqueo y etiquetado.

Si desea realizar limpieza haga uso de un trapo húmedo libre de desengrasantes, solventes o sustancias que puedan afectar el material del producto.

