

Ficha técnica

INTERLAGOS - INTERLAGOS (INTERGR)

Designación:

CASCO ANTIRUIDO - SNR 33 dB

Tallas:

Ajustable

Colores:

Amarillo fluo - Gris



Descriptivo:

Casco antiruido con coquillas ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arco de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo flexible y aireado, para un mejor confort. SNR : 33 dB.

Materiales:

Coquilla: ABS / Orejera: Espuma / Arco: POM

Peso : 278 g

Puntos fuertes:

SNR (Índice global de reducción) : 33 dB

Bolsa de transporte porta casco al cinturón, incluidos

Instrucciones de uso:

El casco antiruido deberá utilizarse en cualquier momento en los lugares ruidosos (ambientes superiores a 80 dB), y deberá escogerse en función de su índice de atenuación con respecto al ruido ambiente que deberá reducirse (véanse rendimientos). Asegúrese de que el caso antiruido está correctamente adaptado, regulado, cuidado e inspeccionado conforme a estas instrucciones. Si no se respetan estas instrucciones de uso, la eficacia del casco antiruido se verá considerablemente disminuida. Las monturas de gafas y los cabellos situados entre las almohadillas y la cabeza pueden afectar al rendimiento del casco antiruido.

Atención :

Estas diademas pertenecen a la «gama de tallas medianas» Las diademas conformes a la EN 352-1 pertenecen a la «gama de tallas medianas» o a la «gama de tallas pequeñas» o bien a la «gama de tallas grandes». Las diademas que pertenecen a la «gama de tallas medianas» convienen a la mayoría de las personas. Las diademas que pertenecen a la «gama de tallas pequeñas/grandes» se han concebido de manera que convengan a las personas que no se adaptan a las diademas que pertenecen a la «gama de las tallas medianas».

Colocar los auriculares del casco antiruido en la parte más baja de las ranuras de la diadema. Poner los auriculares sobre las orejas. La marca «R» debe estar al lado derecho, la marca «L» al costado izquierdo, la marca «TOP» por encima de los oídos. Ajustar la diadema hasta que toque la parte alta de la cabeza.

RENDIMIENTOS Cualidades técnicas del casco llevado sobre la cabeza

Frecuencias (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	22,1	28,8	34,4	39,7	36,6	40,2	33,4
Desviación standard (dB)	3,9	5,4	4,8	5,1	3,8	3,8	4,5
Protección calculada (dB)	18,2	23,4	29,6	34,6	32,8	36,3	28,9

H = 33 dB / M = 31 dB / L = 25 dB / SNR = 33 dB



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia
www.deltaplus.fr



UPDATE: 10/11/2011

Ficha técnica

INTERLAGOS - INTERLAGOS (INTERGR)

Límites de uso:

Los atalajes y más en concreto, las orejeras podrían deteriorarse con el uso, por lo que deberán examinarse regularmente para detectar, por ejemplo, cualquier fisura o fuga. Desechar el casco en caso de que esté deteriorado. La adaptación de protecciones higiénicas a las orejeras podría afectar a los rendimientos acústicos de los atalajes. Este casco puede provocar alergias en personas sensibles. Si este fuera su caso, abandone la zona fuente de ruidos y quítese el casco antirruido.

Instrucciones de almacenamiento:

Guardar el casco antirruido antes y después de cada uso en un lugar fresco y seco protegido de la luz y del hielo. Cuando no se vaya a utilizar, guardarlo en su embalaje original

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Limpiar y desinfectar con agua tibia jabonosa, secar con un paño suave. No utilizar nunca disolventes ni productos abrasivos o nocivos. Algunas sustancias químicas pueden tener un efecto negativo en este producto. Se recomienda solicitar información más detallada al fabricante. En el marco de un uso normal, el casco antirruido mantiene su eficacia durante 2 ó 3 años después de su primer uso.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a la norma EN352-1:2002.

Atenuación del ruido alta frecuencia : 33 dB.

Atenuación del ruido media frecuencia : 31 dB.

Atenuación del ruido baja frecuencia : 25 dB.

Atenuación standard del ruido SNR : 33 dB.