

UltraTech® 9674IN



Detalles

Material	Nylon, Spandex®
Color	Negro
Grado	Industrial
Calibre	15 Galgas
Palma	Nitrilo microespumado
Dorso	Nylon, Spandex®
Revestimiento	Lana Merino
Tipo de pulgar	Ala
Puño	Tejido elástico
Material del puño	Nylon, Spandex®
Ribete o dobladillo	Ribete
Inmersión	Simple
Actifresh	✓
FDA	✓
Aislado	✓



Empaque

Empaque final:
 Empaque interior: 12 Docenas
 Empaquetado en Bolsa de polietileno
 Caja con 144 Pares

Peso por caja: 19.34 Lbs
Dimensiones: - x - x - cm
Elaborado en: -



Aplicaciones


Alimentaria

Manufacturera

Construcción

Guantes aislantes de lana merino

El guante de trabajo 9674IN tiene una cubierta negra de nylon/spandex y cuenta con un cómodo y cálido forro de lana merino. El hilo de lana Merino tiene capacidades inherentes de regulación del clima para un rendimiento durante todo el año. En ambientes cálidos, las fibras absorben los vapores de humedad del cuerpo y los evaporan fuera del tejido. En ambientes más fríos, los vapores de humedad se condensan dentro de la fibra emitiendo calor, ayudando a mantener las manos calientes. Esta fibra también es resistente a los olores, hipoalergénica y lavable. Los guantes aislantes 9674IN también tienen una palma y puntas de los dedos recubiertas de nitrilo microespumado que brindan una excelente durabilidad y poder de agarre, incluso en condiciones húmedas!



Talla

No hay datos por el momento

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

