



Ficha Técnica

LOTO (Lockout-Tagout / Bloquear-Etiquetar) BLOQUEO DE VALVULA DE COMPUERTA PLEGABLE BYBDF11A-12A-13A-14A-15A-15B-15Plus

Descripción Técnica

Unidad de empaque

1"-2.5" (11A): 5 unidades

2.5"-5" (12A): 6 unidades

5"-6.5" (13A): 5 unidades

6.5"-10" (14A): 1 unidad

10"-13" (15A): 1 unidad

13"-18" (15Plus): 1 unidad

18"-24" (15B): 1 unidad

Composición: ABS

Referencia: BYBDF11A-12A-13A-14A-15A-15B-15Plus

Cuidado Técnico

- Se recomienda lavar con agua y jabón de base neutra, secar con un paño suave.
- No utilice líquidos corrosivos o solventes.
- Procure limpiar y almacenar para mantener alejado de fuentes de calor intenso, y humedad elevada.
- Reemplace por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

Advertencias

Leer las instrucciones previo a su uso.

- Es responsabilidad del usuario realizar la respectiva disposición final, así como la selección y clasificación según decreto 4741 de 2005 art. 10, 11 y 23.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal

Garantía

Ante cualquier defecto y / o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercanos o escribirnos directamente desde la pagina web www.boyuancolombia.com; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive el uso incorrecto de este producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Lockout Tagout es un destacado dispositivo de advertencia diseñado para proteger a los trabajadores de accidentes y a los equipos de daños físicos, reduciendo así el riesgo de accidentes en operaciones industriales durante tareas de alto riesgo. Cumple recomendaciones OSHA CFR parte 1910.147.



Características

Fabricado con plásticos de ingeniería DuPont importados.

El diseño semicircular de diferentes tamaños, dos partes se pueden combinar en una al almacenar y transportar, reduce la mitad del volumen.

Bloqueado por candados de 2 a 4 piezas, grillete bloqueado Dia. ≤7 mm.

Modelo	Diámetro de la varilla de la válvula, (Diámetro de la rueda)	Diámetro del agujero	Altura interior
BD-F11A	25-64 mm (1"-2,5")	19mm	30mm
BD-F12A	64-127 mm (2,5"-5")	44mm	35mm
BD-F13A	127-165 mm (5"-6,5")	62mm	55mm
BD-F14A	165-254 mm (6,5"-10")	90mm	60mm
BD-F15A	254-330 mm (10"-13")	105mm	65mm
BD-F15Plus	330-450 mm (13"-18")	125mm	60mm
BD-F15B	450-600 mm (18"-24")	125mm	65mm

Foto del Producto



VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531734-37-41 605-3568233

alfonsoeme@alfonsoeme.com

Celular:320 7349971

