



Protección en
Alturas
- Ficha Técnica -



**Mosquetón
n
carabiner
simétrico**

Descripción Técnica

Nombre	Mosquetón Carabiner Simétrico
Referencia	BYB010-2T
Descripción	Mosquetón simétrico en acero forjado
Colores	Dorado
Normas	EN 362:2004 ,CE
Empaque	Caja por 30 unidades

Descripción

Mosquetón simétrico. Mosquetón en acero forjado. Forma simétrica para un mejor agarre del mosquetón, apertura de 14mm. Doble seguro de apertura y cierre automático.

Características Técnicas

Mosquetón en acero forjado.
Apertura de 14 mm.
Doble seguro para apertura.
Sistema de apertura al girar un cuarto de vuelta el seguro.
Cierre automático.
Carga 5000 lb/ 22.2 kN Carga lateral 3600 lb/ 16 kN

Uso

Inspeccionar previamente visual y manualmente el funcionamiento adecuado del mosquetón. Asegurarse que el conector trabaja longitudinalmente, no conectarlo transversalmente. Conectarlo con equipos compatibles, para trabajos en alturas. No utilizar este equipo para elevaciones rutinarias de personas o cargas, esto ultimo solo como recurso, en caso de emergencia.



Certificaciones

EN 362:2004 ,CE

Mantenimiento

Es importante que realice con periodicidad limpieza de su equipo para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.

Elimine toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas.

Uso

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío. Recuerde atender las recomendaciones contenidas en la Resolución 4272 DE 2021 Título II Cap. II, Art.16, Numerales 6 y 7, en las cuales se dicta la obligación de mantener Hoja de vida de cada equipo de trabajo seguro en alturas y realizar con periodicidad no inferior a una (1) vez al año sus equipos para Inspección y validación de operatividad

Aplicaciones



VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531734-37-41 605-3568233

alfonsooeme@alfonsooeme.com

Celular:320 7349971

